

# Mimoke - Freno anteriore/posteriore

---



---

## **Mimoke - Freno per bici anteriore e posteriore - Corpo Frenante**

*Mimoke Bicycle Accessories & Mounts è un'azienda specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di accessori e supporti per biciclette. Ci impegniamo a fornire ai ciclisti prodotti innovativi di alta qualità che migliorano l'esperienza di guida e il comfort.*

---

**000.262 - Marca: Mimoke**

\*

**000.262 -2 Materiale: Alluminio**

**000.262 -3 Dimensione Articolo: 160 Millimetri**

\*

**000.262 -4 Caratteristiche:**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>000.262 (-4) I</b><br><b>Dissipazione</b><br><b>Termica:</b>            | <b>Staffa freno a disco in lega di alluminio, materiale metallico anticorrosivo e antiruggine. Eccellente effetto di dissipazione del calore.</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>000.262 (-4) II</b><br><b>Controllo Forte:</b>                          | <b>Staffa per bicicletta MTB, durevole e utile. Con una forte forza di frenata, un controllo morbido e stabile. Installazione di tutte le pinze angolari per un posizionamento facile e preciso delle pastiglie dei freni.</b>                                                                                                                                   |
| <b>000.262 (-4) III</b><br><b>Resistenza alla</b><br><b>deformazione:</b>  | <b>Superficie rettificata su entrambi i lati per una superficie di frenata ultra piatta, metallo di alta qualità resistente alla deformazione.</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>000.262 (-4) IV</b><br><b>Dimensione del</b><br><b>rotore adattata:</b> | <b>Freno anteriore F160/R140: se installato sulla ruota anteriore, è adatto al rotore di 160 mm, ma se installato sulla ruota posteriore, è adatto al rotore di 140 mm; freno posteriore F180/R160: se installato sulla ruota anteriore, è adatto al rotore di 180 mm, ma se installato sulla ruota posteriore, è adatto al rotore di 180 mm. Oro da 160 mm.</b> |

- **Contatta il nostro supporto clienti di SportMagazine B.D.G. disponibile h24**  
link pagina - "**CONTATTACI**"